

1. 竞标函

致：广西科联招标中心有限公司

根据贵方桂林某部作战勤务值班室建设（物资）采购项目谈判文件，项目编号 XM-2020-2103-C002，签字代表沈雪明（姓名）经正式授权并代表竞标人广西瑞蓝信息科技有限公司（竞标单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：谈判总报价（大写）贰拾伍万柒仟叁佰元人民币（¥257300.00）。
- 2、我方承诺已具备谈判文件规定的竞标人资格条件。
- 3、我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
- 4、如我方成交：
 - （1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
 - （2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。
 - （3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：桂林市七星区穿山东路1号七星花园世纪新城6栋 邮编：541004

电话、传真：0773-5800112

开户名称：广西瑞蓝信息科技有限公司


开户银行：桂林银行高新支行

账号：6600 1105 9267 9000 10

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

竞标日期：2020年6月23日




Handwritten signature/initials


9. 竞标报价明细表

谈判报价明细表

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
1	电视墙高清拼接 显示单元	深圳市中电视讯 有限公司	中电视讯 LUX-S46TL10 采用高清三星显示面板，LED 背光（直下式） 背光源，显示对角线：46.0"。超窄边设计， 左/上 2.45mm, 右/下 1.45mm, 双边（物理） 拼缝 ≤ 3.9mm，亮度 500cd/m²，对比度 3500:1；具有智能自动消残影功能、温控及 高温报警、背光灯调节功能；16.7M 色，画 面更加自然，细腻；6.5ms 极速响应时间， 画面真正无拖尾；内置电源，能耗低，液晶 屏使用寿命可达 6 万小时以上；178°超宽视 角屏幕，显示比例 16:9；多种信号源输入， 最高支持分辨率：1920X1080P，功耗 P ≤ 120W，最大 ≤ 240W，待机 ≤ 1W	8	块	8250	66000	
2	电视墙封闭	广西瑞蓝信息科	广西瑞蓝定制	1	项	6000	6000	




项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
		技术有限公司	订制：装修需要隔音和包边					
3	电视墙拼接支架	深圳市中电视讯有限公司	中电视讯 LUX-S46TL10-ZJ 2×3 单元，型材金属烤漆(黑色)，用户提供具体要求：(1)地面到液晶屏最下端边框高度；(2)地面固定方式和顶部或背面固定距离；包括视频、RGB、DVI 线缆、VGA 转换器。1.不含前端输入线缆、电源排插；2.不包括装饰部分；3.不包括系统连接线材等附件。	8	套	1300	10400	
4	图像拼接控制器	深圳市中电视讯有限公司	中电视讯 DVWNT930 1.支持 CVBS、VGA、HDMI、DVI-D 等信号源输入，DVI-D 输出上墙； 2.支持开窗、拼接、漫游、叠加、分割等图像处理功能，超快速窗口情景切换； 3.支持 OSD 字符叠加显示、字符滚动；支持平滑切换，智能温控；	1	台	29800	29800	
5	嵌入式高清视频解码器	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	美电贝尔 BL-MTX800-08FD 1.操作系统：嵌入操作系统	1	台	18000	18000	



九二二

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
		公司	2.处理器：多核处理器 3.视 频 标 准：H.264、MPEG4、MPEG2(DVD)、MPEG1(VCD) 4.视频输出路数：8路VGA，8路HDMI，8路BNC 5.画面分割：支持1、4、9、16画面分割显示 6.分辨率：1080P/720P/D1/HD1/CIF/QCIF 7.视频帧率：PAL 1~25 帧/秒，NTSC 1~30 帧/秒 8.通讯接口：8个100/1000M网络接口 9.视频输出接口：HDMI接口、VGA接口、BNC接口 10.输入接口：鼠标/USB 11.电源接口：AC100V~240V/47~63Hz 12.电源功耗：120~150W 13.工作温度：-20℃~50℃ 14.工作湿度：10%~85%HR					



221


kirind

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
			15.支持接触放电：4KV；空气放电：8KV 16.支持机架安装/台式安装 17.视音频同步试验，失步时间≤1s 18.电源电压在额定电压的 85%-110%变化时，不需调整能正常工作 19.浪涌（冲击）抗扰度符合 GB/T 30148-2013 的规定					
6	网络视频矩阵	深圳市宏震华业科技有限公司	艾物联 AWL-9005WP08Z 提供多个 HDMI 外部接口，其中多个 HDMI 外部视频可以做任意拼接显示,其余的外部 HDMI 视频只能同屏显示 多种轮巡方案预设 个性化管理功能，分普通用户和高级用户权限，可设定一段空闲时间自动锁屏功能，锁屏后只能看到图像，只有重新登录才能操作； 多样的外部接口 提供多个 HDMI 外部接口，可接入其他 HDMI 信号，并能选择单屏或拼接显示，可	1	台	23000	23000	




Handwritten signature

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
			接入 HDMI/VGA 编码器的网络信号实现解码远程计算机或其他高清视频设备的画面兼容所有具备 ONVIF 设备兼容具备 ONVIF 网络协议市场所有的高清模组和具备 ONVIF 网络协议的其他厂商摄像机及球机。 支持 USB 切换画面、单屏自动轮巡 每个 HDMI 输出口可多画面分割，每个分割画面都可切换任意网络摄像机信号显示；可以分组切换画面，多屏自动轮巡、单屏自动轮巡； 多个场景自动轮巡复显 支持电子地图功能					
7	控制电脑	同方股份有限公司	同方超越 E500-83639 1、CPU：英特尔酷睿六核处理器 i5-9400，主频 2.9GHz，缓存 6M； 2、内存：8G DDR4 2666MHZ；	3	台		16200	




项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
			<p>3、硬盘：1000G SATA3 7200 转硬盘，支持双硬盘，具有硬盘减震设计；</p> <p>4、主板：Intel B365N 系列芯片组，主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡；</p> <p>5、显卡：R7 430 2GB 64Bit 独立显卡；</p> <p>6、显示器：27 寸 LED 显示器，分辨率 ≥1920*1080，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全；</p> <p>7、光驱：超薄 DVD 刻录光驱；</p> <p>8、键鼠：USB 光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；</p> <p>8、机箱：前置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡可免工具拆卸，机型体积不大于 15L，机箱具有基于自身风道结构设计的散热能力；USB 接口 8 个，其中 4 个 USB3.0 接口）；</p> <p>9、电源：200W 节能电源；</p> <p>10、软件：出厂预装正版 Windows10 操作系统</p>					



12020000

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
			系统；					
8	UPS	山特电子（深圳）有限公司	山特 C10KS 10K UPS1 台，16 节 100AH，1 套 C16 电 池柜 容量：9000W/10000VA 输入：电压范围 120~275VAC 频率范围：40Hz-70Hz 连接：单相二线 + 接地 THDI/ 输入谐波失真 < 5% 非线性满载 输入功率因数 ≥ 0.99 输出 输出电压 220VAC 输出精度 ±1% 连接 单相二线 + 接地 输出频率 50/60Hz±0.2Hz <2% THD 线性负载 输出谐波失真 <4% THD 非线性负载 输出波形 纯净正弦输出 市电模式 1min @ 105%-125% 负载	1	套	34500	34500	



九二二


项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
			过载能力 30s @ 125%-150% 负载 电池模式 0.5s @ >150% 负载 整机效率 市电模式：Up to 94% ECO 高效模式：Up to 98% 电池及充电参数 1*16PCS 电池类型：100Ah 后备时间：2 小时 液晶显示：负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式					
9	LED 条形屏	深圳市亮彩科技有限公司	亮彩室内单色 3.75 单红色，像素间距：F3.75(P4.75)	3	平方	2200	6600	
10	三联操作台	广西南宁金久电子科技有限公司	金利 KY-CON 1、整体框架钢结构-下柜标准 19 寸机架结构，可直接上设备 2、框架板材用料：1.2-1.5mm 加厚优质冷轧钢板 3、台面和侧板选用进口环保实木颗粒板，台面套色喷漆，颜色可定做（红樱桃台面/银灰	2	个	5800	11600	

九二二

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
			台面/白色台面), 侧板配有立体彩色装饰条 4、配置: 每个位配 1 件活动层板+1 套键盘 托盘 5、规格: 宽 1860*深 910*高 750 6、散件出货, 加厚包装, 内部带有气泡袋和 护角气垫, 安全便利					
11	防静电地板	常州金腾机房设备有限公司	金腾 0506 尺寸: 600*600*15 符合 GB50222-2001 B1 级 $\geq 0.45W/cm^2$ FV-0 级 $\leq 10s$ TV-1 级 $\leq 30s$ 全钢耐磨耐脏, 承重 500 公斤, 耐磨性能 \geq 1000 转, 永久变行 $\leq 1.5mm$, 含不锈钢收口封边。	55	平方米	420	23100	
12	电线	桂林国际电线电缆集团公司	穿山 BV10/BV6/BV4 BV10 铜缆, BV6 铜缆, BV4 铜缆	1	批	1500	1500	
13	通信电缆	宁波拓贸隆电子科技有限公司	拓贸隆 T-5008 超五类双绞线	1	箱	900	900	

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
14	辅材	国标	国标 水晶头、电缆接头、穿线管、弯头、直通、扎带、电工胶、水晶头、固定螺钉、排插及安装所需的其它材料等。	1	批	1700	1700	
15	施工费	广西瑞蓝信息科技股份有限公司	广西瑞蓝定制 设备安装调试，旧设备理线、迁移	1	项	8000	8000	
合计金额							257300.00	
谈判总报价（大写）：贰拾伍万柒仟叁佰元人民币（¥）257300.00								
交付使用期：自签订合同之日起 28 个日历日内安装调试完毕并交付使用								
免费保修期：免费保修 1 年（自交货并验收合格之日起计）								
说明：谈判报价指本次采购范围内货物的报价和标准附件的运输、装卸、施工、安装（系统集成）、验收合格、技术服务费所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，竞标人综合考虑在报价中。								

供应商（公章，自然人除外）：_____；
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：
日期：2020年6月23日



广西科联招标中心有限公司
桂林某部作战勤务值班室建设（物资）采购（XM-2020-2103-C002）
最后报价

☐ 维持原价不变。

☒ 改变原报价，最后报价情况如下：

项号	名称	数量	单位	单价（元）	单价合计（元）
1	电视墙高清拼接显示单元	8	块	8250	66000
2	电视墙封闭	1	项	5700	5700
3	电视墙拼接支架	8	套	1300	10400
4	图像拼接控制器	1	台	29800	29800
5	嵌入式高清视频解码器	1	台	18000	18000
6	网络视频矩阵	1	台	23000	23000
7	控制电脑	3	台	5400	16200
8	UPS	1	套	34800	34800
9	LED 条屏	3	平方	2200	6600
10	三联操作台	2	个	5800	11600
11	防静电地板	55	平方米	420	23100
12	电线电缆	1	批	1500	1500
13	通信电缆	1	箱	900	900
14	辅材	1	批	1700	1700
15	施工费	1	项	8000	8000
合计					257000

最后报价（大写）： 贰拾伍万柒仟元整 人民币（¥ 257000.00）

供应商： 广西瑞蓝信息科技有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： 何志明

2020年6月23日

大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 仟 万